

## Przedmiar robót

## Przebudowa drogi powiatowej nr 2708L w m. Huta gm. Annopol na odcinku 250m

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Przebudowa drogi powiatowej nr 2708L w m. Huta gm. Annopol na odcinku 250m</b>					
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze</b>			
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km		
		0.25	km	0.250	
				RAZEM	0.250
2 d.1	KNNR AT- 03 0102- 01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m2		
		5.5+4	m2	9.500	
				RAZEM	9.500
<b>2</b>		<b>Podbudowa</b>			
3 d.2	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m2		
		220*4+(5.5+4)/2*30	m2	1022.500	
				RAZEM	1022.500
4 d.2	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m2		
		220*4+(5.5+4)/2*30	m2	1022.500	
				RAZEM	1022.500
5 d.2	KNNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechanicznie w ilości 50kg/m2	t		
		(220*4+(5.5+4)/2*30)*0.05	t	51.125	
				RAZEM	51.125
<b>3</b>		<b>Nawierzchnia</b>			
6 d.3	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m2		
		220*4+(5.5+4)/2*30	m2	1022.500	
				RAZEM	1022.500
<b>4</b>		<b>Pobocza gruntowe</b>			
7 d.4	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
		250*2*0.75	m2	375.000	
				RAZEM	375.000