

Przedmiar robót

Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2735L w Karpíówce gm. Kraśnik

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|---|---------------------------|--|------|----------|----------|
| Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2735L w Karpíówce gm. Kraśnik | | | | | |
| 1 | | Roboty przygotowawcze | | | |
| 1 d.1 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | | |
| | | 0.231 | km | 0.231 | |
| | | | | RAZEM | 0.231 |
| 2 d.1 | KNR AT- 03 0102- 01 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km | m2 | | |
| | | 5.5+6+6 | m2 | 17.500 | |
| | | | | RAZEM | 17.500 |
| 2 | | Podbudowa | | | |
| 3 d.2 | KNNR 6 1005-06 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych | m2 | | |
| | | $50 \cdot 5.5 + (5.5 + 6) / 2 \cdot 12 + 169 \cdot 6 + (26 + 9.5) / 2 \cdot 4.4 + (9.5 + 6.0) / 2 \cdot 4 + 12 \cdot 6$ | m2 | 1539.100 | |
| | | | | RAZEM | 1539.100 |
| 4 d.2 | KNNR 6 1005-03 | Oczyszczenie ręczne nawierzchni drogowych bitumicznych przy krawężniku | m2 | | |
| | | 231-90 | m2 | 141.000 | |
| | | | | RAZEM | 141.000 |
| 5 d.2 | KNNR 6 1005-07 | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych | m2 | | |
| | | $50 \cdot 5.5 + (5.5 + 6) / 2 \cdot 12 + 169 \cdot 6 + (26 + 9.5) / 2 \cdot 4.4 + (9.5 + 6.0) / 2 \cdot 4 + 12 \cdot 6$ | m2 | 1539.100 | |
| | | | | RAZEM | 1539.100 |
| 6 d.2 | KNNR 6 0108-02 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne w ilości 60kg/m2 | t | | |
| | | $(50 \cdot 5.5 + (5.5 + 6) / 2 \cdot 12 + 169 \cdot 6 + (26 + 9.5) / 2 \cdot 4.4 + (9.5 + 6.0) / 2 \cdot 4 + 12 \cdot 6) \cdot 0.06$ | t | 92.346 | |
| | | | | RAZEM | 92.346 |
| 3 | | Nawierzchnia | | | |
| 7 d.3 | KNNR 6 0309-01 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) | m2 | | |
| | | $50 \cdot 5.5 + (5.5 + 6) / 2 \cdot 12 + 169 \cdot 6 + (26 + 9.5) / 2 \cdot 4.4 + (9.5 + 6.0) / 2 \cdot 4 + 12 \cdot 6$ | m2 | 1539.100 | |
| | | | | RAZEM | 1539.100 |
| 4 | | Pobocza utwardzone | | | |
| 8 d.4 | KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | | |
| | | $(44 + 231 - 26) \cdot 0.75$ | m2 | 186.750 | |
| | | | | RAZEM | 186.750 |
| 9 d.4 | KNNR 6 0113-04 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 7 cm | m2 | | |
| | | $(231 - 26 + 44) \cdot 0.75$ | m2 | 186.750 | |
| | | | | RAZEM | 186.750 |