
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont (modernizacja) drogi transportu rolnego
ADRES INWESTYCJI : Łańce - łącznik pomiędzy ul. Strażacką i Borek w gminie Kornowac
INWESTOR : Gmina Kornowac
ADRES INWESTORA : 44-285 Kornowac ul. Raciborska 48

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Kwiatek Józef upr.bud. 348/93 (ogólnobudowlana)
DATA OPRACOWANIA : 08.07.2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
08.07.2019

Data zatwierdzenia

JÓZEF KWIOTEK
Usługi w zakresie kosztorysowania
i nadzoru robót budowlanych
ul. Powstańców Śl. 23
47-400 RACIBÓRZ
Upr. nr 348/93
NIP: 639-134-91-11

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNNR 1 0111-02	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim 1.293	km km	 1.293	
				RAZEM	1.293
2	KNNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 4220	m ² m ²	 4220.000	
				RAZEM	4220.000
3	KNNR 6 0102-02	Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników 0.450*2478	m ² m ²	 1115.100	
				RAZEM	1115.100
4	KNNR 1 0205-02 0208-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.25 m ³ w gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość 3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyladowczymi 4220*0.20	m ³ m ³	 844.000	
				RAZEM	844.000
5	KNNR 6 0104-01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr. 10 cm 4220	m ² m ²	 4220.000	
				RAZEM	4220.000
6	KNNR 6 0204-01	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. po uwalowaniu 10 cm 4220	m ² m ²	 4220.000	
				RAZEM	4220.000
7	KNNR 6 0204-05	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. po uwalowaniu 10 cm 4220	m ² m ²	 4220.000	
				RAZEM	4220.000
8	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) (1239*3.0)+14.0+40.0	m ² m ²	 3771.000	
				RAZEM	3771.000
9	KNNR 6 0309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 3 cm (warstwa ścieralna) 3771.00	m ² m ²	 3771.000	
				RAZEM	3771.000
10	KNNR 6 0204-03 analogia	Utwardzenie poboczy z kamienia tłuczonego o gr. 20 cm 0.3*2600	m ² m ²	 780.000	
				RAZEM	780.000
11	KNNR 1 0504-02	Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów leżącej wzdłuż krawędzi; grunt kat. III z korytowania poboczy 104	m ³ m ³	 104.000	
				RAZEM	104.000
12	kalk. własna 1	Wykonanie operatu geodezyjnego powykonawczego	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000